

GRAND POWER T910 - T12

MANUAL DE UTILIZARE



DESCRIEREA SI COMPONENTELE PISTOLULUI

Seria de pistoale Grand Power neletale este o serie de pistoale de autoaparare din clasa: traumatiche destinate autoapararii.

Toate elementele metalice sunt confectionate din otel de inalta calitate cu suprafetele tratate ca atare.

Denumirile partilor componente este prezentata mai jos si astfel le veti gasi nominalizate si in referirile din cartea tehnica.



No.	Denumirea componentei	Name of detailed element
01	Corpul armei	Frame
02	Suport mecanism/teava	Insert
03	Mansonul	Slide
04	Teava	Barrel
05	Garda tragaciului	Trigger guard
06	Tragaciul	Trigger
07	Cocosul	Hammer
08	Opritorul mansonului	Slide stop
09	Piedica	Sear
10	Ejectorul	Ejector
11	Pinul de blocare	Locking pin
12	Ax ghidare arc recuperator	Recoil spring guide
13	Siguranta automata	Autosafety
14	Cuilul percutor	Firing pin
15	Catarea	Rear sight
16	Telul	Front sight
17	Arcul de fixare al extractorului	Extractor fixate pin spring
18	Piedica incarcatorului	Magazine release
18a	Butonul piedicii incarcatorului	Magazine release - lever

No.	Denumirea componentei	Name of detailed element
19	Tubul declansatorului	Trigger tube
20	Zavorul incarcatorului	Magazine catch
21	Axul tragaciului	Trigger bar
22	Levierul piedicii	Safety lever
23	Pin de sigurantare	Safety pin
24	Siguranta de blocare	Arrest clench
25	Ax de blocare	Rod pin
26	Axul piedicii de fixare a tragaciului	Hammer catch spring
27	Ax de blocare	Trigger bar pin
28	Arcul de blocare al mansonului	Slide stop spring
29	Extractorul	Extractor
29a	Arcul extractorului	Extractor spring
30	Arcul tragaciului	Trigger spring
31	Arcul de blocare al incarcatorului	Magazine catch spring
32	Arc siguranta automata	Autosafety spring
33	Arcul tragaciului	Hammer spring
34	Arcul cuiului percutor	Firing pin spring
35	Suport glisare manson	Slide plate
36	Arcul recuperator	Recoil spring

No.	Denumirea componentei	Name of detailed element
37	Tija suport a incarcatorului	Magazine catch pin
38	Ax de fixare manson	Slide plate fixate pin
39	Ax de fixare tragaci	Trigger pin
40	Axul de fixare a extractorului	Extractor fixate pin
41	Axul catarii	Front sight pin
42	Axul de fixare a sigurantei automate	Autosafety lever pin
43	Axul de fixare a cocosului	Hammer catch pin
44	Axul cocosului	Hammer pin
45	Axul de blocare al cocosului	Hammer catch pin
46	Ax pt. prinderea mansonului	Slide catch pin
47	Tija cuiului percutor	firing pin
48	Ax pt. prinderea mansonului	Autosafety lever
49		Not on drawing
50		Not on drawing
51	Distantier	Distance column
52	Suportul de baza al arcului percutor	Firing spring BACK-UP
53	Surub fixare catara	Rear sight screw

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Dezasamblarea si curatarea pistolului.

ATENTIE! INDERPTATI INTOTDEAUNA ARMA INTR-O DIRECTIE SIGURA.

- ☒ Scoateti incarcatorul. Pistolul se dezassembleaza numai cu incarcatorul scos!
- ☒ Asigurati-va ca nu este cartus pe teava, in camera cartusului!
- ☒ Cu o mana prindeti pistolul ferm de grip. Puneti degetul aratator al celeilalte mainin jurul garzii tragaciului si impingeti cu degetul mare pe partea laterala inferioara a tevii, sub slide.
- ☒ Trageti de garda tragaciului in jos si in fata pentru a scoate partea din fata a garzii tragaciului afara [fig.3]
- ☒ Trageti slide-ul in spate pana la capt si ridicati in sus pentru a-l separa de frame [fig. 4]
- ☒ Scoateti arcul de recul de pe axul sau [fig.5]



In vederea curatarii nu este nevoie de o dezasamblare avansata. In cazul cand a fost trasa o cantitate mai mare de munitie este cazul ca un armurier autorizat si avizat sa asigure curatarea cuiului percutor si a ghearei extractoare.

Functionarea mecanismului de tragere.

SA (Single Action) – **20 N**

Cocosul este armat manual prin tragerea inapoi a mansonului.

Fora de apasare a tragaciului este mica.

Dupa fiecare tragere cocosul ramane armat.

DA (Double Action) - **34 N**

Cocosul este armat initial si trage prin simpla actionare a tragaciului.

Fora de apasare a tragaciului este mare. Mai mare ca la SA pentru ca trebuie forta si pentru armarea cocosului.

Dupa fiecare tragere cocosul ramane armat.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

MUNITIA

Este indicat ca pentru fiecare dintre armele mentionate sa se foloseasca NUMAI munitia in calibrul specificat de producator. Mai exact, dupa cum urmeaza:

- pentru T910 se va folosi munitia in calibrul 9 mm PA rubber sau 9 mm PAK sau 9 mm Gas.

- pentru T12 si T12M se va folosi munitia in calibrul 10x28 rubber, cu camasa din otel sau cu camasa din alama.

SCOATEREA INCARCATORULUI

Se tine pistolul in mana dreapta si se actioneaza butonul de eliberare a incarcatorului cu degetul mare.

Incarcatorul este scos prin tragere usoara cu mana stanga. [fig.1]



Introducerea cartuselor in incarcator.

Se tine incarcatorul cu fanta de incarcare in sus, se pune un prim cartus in locul din plastic in asa fel incat sa intre sub buzele ce tin cartusul in incarcator. Se impinge cartusul inspre inapoi pana atinge peretele din spate al incarcatorului. Se pune deasupra lui un alt cartus si se apasa in jos. Este indicat ca atunci cand sunt deja cateva cartuse in incarcator sa se impinga usor cu degetul mare in jos cartusele inainte de a se introduce urmatorul. Numarul cartuselor din incarcator poate fi verificat prin orificiile laterale de inspectie. Nu recomandam sa se depaseasca numarul de cartuse inscris in datele tehnice ale armei. Se pot produce defectiuni in functionarea normala a armei.

In cazul armelor T910, T12 si T12M se incarca cu maximum 17 cartuse.

Incarcarea pistolului.

ATENTIE! ASIGURATI-VA INTOTDEAUNA CA ARMA ESTE INDREPTATA INTR-O DIRECTIE SIGURA!

Introduceti incarcatorul in pistol si asigurati-va ca este bine prins de clema interna de fixare. Tineti ferm grip-ul pistolului cu o mana iar cu cealalta mana prindeti mansonul de partea striata si il trageti ferm inapoi pana la capatul cursei dandu-i brusc drumul sa alunece inapoi. Aceasta operatiune va face mai multe operatiuni, va aduce primul cartus pe teava si va arma cocosul in pozitia de tragere. Pistolul este acum gata de tragere, trebuie sa va asigurati ca are piedica pusa.

Reincarcarea in timpul tragerii.

Cand ultimul cartus a fost tras, mansonul ramane in pozitia din spate. Se introduce un nou incarcator plin si daca se face suficient de energic asta va produce deblocarea mansonului si aducerea in pozitia cu glont pe teava si cu cocosul armat. Putem ca inainte de introduce in pistol un nou incarcator plin sa aducem mansonul in pozitia normala deblocand parghia sa de deblocare. Atunci incarcarea primului cartus pe teava se va face conform paragrafului anterior.



PROBLEME. CAUZE SI REMEDIERI.

Malfunction	Possible Cause	Remedy
Cartusul nu este introdus corect in camera cartusului ori slide-ul nu se inchide complet peste teava.	Incarcatorul nu este bine introdus sau este defect.	Introduceti incarcatorul ferm in pistol.
	Pistolul este murdar. Pistolul este necuratat. Pistolul este prea "uns".	Curatati bine pistolul de orice exces de ulei sau vaselina.
Rateu, cartus netras.	Cartus defect.	Armati cocosul manual si trageți din nou. Dacă nu functioneaza scoateti incarcatorul si cartusul de pe teava tragand slide-ul inapoi.
	Cuiul percutor este murdar si ancrasat sau este uns cu un ulei impropriu temperaturii ambientale.	Dezasamblati arma si curatati cuiul percutor sau ungeti cu un lubrifiant pentru temperaturi joase.
Explozie cu sunet slab, camera cartusului ne-ejectata.	Capsa a fost amorsata dar in cartus nu exista pulbere ori este prea putina pulbere.	Descarcati arma si verificati daca glontul nu a ramas pe teava. Asta ar putea produce distrugerea tevii la urmatorul foc.
Camera cartusului ne-ejectata.	Camera cartusului sau gheara extractoare sunt murdare sau unse cu un lubrifiant impropriu pentru temepraturi joase.	Curatati bine pistolul si ungeti usor cu un ulei portivit anotimpului. Utilizati munitie curata.

Daca arma dumneavoastra este utilizata conform recomandarilor este putin probabil sa apara defecte de functionare. Daca totusi apar probleme de functionare in timpul utilizarii armei va rugam sa studiatii cu atentie cele de mai jos.

ATENTIE SPORITA!

Daca apar probleme de funtionare, probabilitatea de descarcare automata este substantial crescuta. Din acest motiv urmariti cu atentie toate instructiunile de siguranta mentionate in cartea tehnica si tineti arma tot timpul indreptata intr-o directie sigura, nu intoarceti arma spre propriul corp sau spre altcineva!

Daca utilizati arma pentru autoaparare sau in serviciul pastrarii ordinei, recomandam achizitionarea munitiei de gen "dummy cartridges" numite si "snap-caps" si exersati functionarea armei pentru a depista si identifica rapid situatiile de functionare defectuasa a armei.

NOTA

In cazul in care nu puteti depista si remedia singur problemele aparute in maniera descrisa aici, incredintati arma unui armurier autorizat si calificat pentru inspectie si reparare.